IB 7/40 Adv

Kärcherjev Ice Blaster IB 7/40 Advanced vas bo prepričal s svojo močjo čiščenja. Tehnično je tako optimiran, da lahko že pri majhnih zračnih tlakih dosežete odlične rezultate čiščenja. Kot vse Kärcherjeve Ice Blaster naprave, vas bo tudi IB7/40 Adv. prepričal s svojo zanesljivostjo. Čiščenje s suhim ledom s KÄRCHER IB 7/40 Advanced pomeni delo brez neželenih prekinitev. Nov je sistem praznjenja posode, povsem enostavno s pritiskom na gumb. S kompaktno izvedbo z njim lahko delate tudi na ozkem terenu.

1 Pregleden zaslon

- Enostavno odčitavanje nastavljenih vrednosti; enostavno upravljanje zahvaljujoč velikim tipkam in elektronskemu krmiljenju.

2 Samodejno praznjenje preostalega suhega ledu

- Praznjenje posode za suh led s pritiskom na gumb preprečuje, da bi naprava po končanem delu zamrznila.

3 Najvišja mera mobilnosti

- Naprava je optimalno uravnotežena za udobno manevriranje na neravnem terenu.
- Streme spredaj in zadaj na napravi za premagovanje stopnic.

4 Posoda za suh led iz plastike, armirane s steklenimi vlakni

- Optimalna izolacija suhega ledu.
- Brez nastajanja kondenzacijske vode.

IB 7/40 Adv, 1.574-002.0, 2019-08-30

IB 7/40 Adv

- Vodenje na pištoli
- Separator olja in vode
- Za hišne pnevmatske mreže

Št. naročila		1.574-002.0
		4039784294035
Priključna moč		0,6
Ohišje / ogrodje		Nerjaveče jeklo (1.4301)
Zračni tlak	**bar / MPa**	2–10 / 0,2–1
Kakovost zraka		Suho in brezoljno
Volumski tok zraka		0,5–3,5
Emisije zvočnega tlaka		99
Kapaciteta suhega ledu		15
Peleti suhega ledu (premer)		3
Poraba suhega ledu		15–50
Teža brez opreme		93
Mere (D × Š × V)		768 × 510 × 1096
Mazivo za navoj šob		■
Šoba s ploščatim curkom		■
Viličast ključ (za menjavo šob)		2
Razpršilna cev, z električnim krmilnim vodom in hitro spojko		■
Razpršilna pištola (ergonomska in varna)		■
Nastavitev količine delu direktno na razpršilni pištoli		■
Nastavitev zračnega tlaka direktno na razpršilni pištoli		■
Stikalo "samo zrak" ali "led in zrak" na pištoli		■
Elektronsko krmiljenje		■
Vklj. z navitjem ozemljitvene vrvi		■
Separator olja in vode		■
Torba za orodje		■

■ **Vključno v dobavo**

IB 7/40 ADV
1.574-002.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Št. naročila	Število						
Pršilne pištole									
Razpršilna pištola, XS, adv	1	4.775-785.0						Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompaktne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sprožitev. Napredna pištola je opremljena z vgrajenim daljinskim upravljalnikom. Hitrost iztoka ledu in tlak curka se lahko nastavita neposredno na pištoli. Obstaja tudi preklop med "samo zrak" ali "zrak in led".	■
Razpršilna pištola, XS, classic	2	4.775-794.0						Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompaktne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sproženje.	□
Pršilne šobe, nizek tlak									
Šoba s ploščatim curkom, XS, dolga	3	4.574-038.0						Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. Odlični rezultati čiščenja na velikih površinah.	■
Šoba s ploščatim curkom, XS, kratka	4	4.574-040.0						Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. Zelo kratka in kompaktna šoba. Še posebej primerna za čiščenje na ozkih območjih.	□
Šoba z okroglim curkom, XS, kratka	5	4.574-039.0							□
Šoba z okroglim curkom, XS, dolga	6	4.574-037.0						Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. Visoka agresivnost za trdovratno umazanijo.	□
Kotna šoba, XS, ploščata	7	4.574-042.0						Kotna šoba upogiba curek za 90 °. Idealno za čiščenje brizgalnih kalupov.	□
Kotna šoba, XS, okrogla	8	4.574-041.0							□
Mini kotna šoba, 60°, XS	9	4.574-044.0						Mini kotna šoba za ozka območja. Upogne curek za približno 60 ° vstran, 57 mm stransko, dolžina: 260 mm. Komplet je sestavljen iz 4 delov: 1 x navojna matica 1 x podaljšek, 100 mm (5.321-971.0) 1 x kotni adapter, 60 ° (5.321-972.0) 1 ustnik za šobe (5.321-977.0). Kot in ustnik lahko naročite ločeno.	□
Mini kotna šoba, 90°, XS	10	4.574-043.0						Mini kotna šoba za ozka območja. Upogne curek za približno 90 ° vstran, 63 mm stransko, dolžina: 240 mm. Komplet je sestavljen iz 4 delov: 1 x navojna matica 1 x podaljšek, 100 mm (5.321-971.0) 1 x kotni adapter, 90 ° (5.321-973.0) 1 ustnik za šobe (5.321-977.0). Lahko namestite poljubno število podaljškov. Kot in ustnik lahko naročite ločeno.	□
Cevna šoba, XS	11	4.574-045.0						Premer: 22 mm. Lahko se namesti poljubno število podaljškov.	□
Podaljševalna cev 100 mm	12	5.321-971.0						100 mm podaljšek za mini kotne šobe (60 °, 90 °, 135 °)	□
Kotni adapter 90°	13	5.321-973.0						Kotni adapter 90° za vse mini kotne šobe.	□
Kotni adapter 60°	14	5.321-972.0						Kotni adapter 60° za vse mini kotne šobe.	□
Nadomestni ustnik za šobe	15	5.321-977.0						Ustnik za šobe za vse mini kotne šobe.	□
Adapter za ravno kotno šobo	16	5.321-992.0						Za pritrditev na vse mini kotne šobe. Omogoča pretvorbo mini kotnih šob v ravno šobo.	□
Pribor, šobe									
Viličasti ključ SW27	17	7.815-009.0						Viličasti ključ za montažo šobe (2 zahtevana dela)	■
Mast za navoj šobe, brez silikona	18	6.288-088.0						Navoj reaktivnih šob je treba redno oskrbovati z mastjo brez silikona.	■
Scrambler	19	4.574-026.0						Inovativni Scrambler, patentiran s strani podjetja Kärcher, je nameščen med pištolo in šobo in zdrobi 3 mm velike suhe pelete ledu v fine delce, kar omogoča čiščenje zelo občutljivih površin. Velikost drobljenja peletov se lahko variira v treh stopnjah.	□

■ Vključno v dobavo □

IB 7/40 ADV
1.574-002.0

KÄRCHER

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31–32

33

34

35

		Št. naročila	Število						
Scrambler - dvojni	20	4.574-052.0						Dodatni Scrambler, ki skupaj z običajnim drobilnikom proizvaja še bolj fine delce. Dvojni premešalnik se lahko namesti na normalni premešalnik, da se prihrani prostor.	□
Podaljšek šobe XXL, 170 mm	21	4.574-027.0						Podaljšek šobe 170 mm	□
Extension IB 15/120	22	4.574-060.0							□
Podaljšek šobe XXL, 300 mm	23	4.574-046.0						Podaljšek šobe 300 mm	□
Ročaj, IB 7/40	24	4.321-248.0						Ročaj za pritrditev na podaljšek šobe (4.760-658.0, 300 mm). Za udobno delo z dvema rokama.	□
Osvetlitev šobe IB 7/40	25	2.815-011.0						Osvetlitev šobe za privitje na pištolo. Za optimalno osvetlitev delovnega območja.	□
Razpršilna cev, tlačna cev									
Razpršilna cev 1/2"	26	4.013-042.0						5 m dolga razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitrimi spojkami, neoznačen zunanji ovoj, brez silikona (premer 1/2 ")	■
Voziček za cevi	27	4.574-057.0						Boben z vsemi priključki. Priročni pomočnik za pršenje s suhim ledom s sistemom Ice Blaster je primeren za 80 m dolge cevi za stisnjen zrak s premerom 1 ".	□
Cev za stisnjen zrak, 1 ", 5 m	28	6.574-279.0						Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1 ", 5 m) za Ice Blaster. Idealno za priključitev bobnov za cev s kompresorjem.	□
Cev za stisnjen zrak, 1 ", 20 m	29	6.574-280.0						Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1 ", 20 m) za Ice Blaster. Po pršenju s suhim ledom se lahko cev popolnoma navije na boben.	□
Cev za stisnjen zrak, 1 ", 60 m	30	6.574-281.0						Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1 ", 60 m) za Ice Blaster. Po pršenju s suhim ledom se lahko cev popolnoma navije na boben.	□
Cev za stisnjen zrak, 10 m	31	6.390-284.0						Zložljiva cev za stisnjen zrak z notranjim premerom 3/4 "in dolžino 10 m.	□
Cev za stisnjen zrak, 20 m	32	6.390-285.0						20 m dolga, zložljiva cev za stisnjen zrak z notranjim premerom 3/4 ".	□
Zaščitna folija za IB cev, 100 m	33	6.667-214.0						100 m zvitek folije za zaščito cevi pred umazanijo in poškodbami. Če je folija poškodovana, jo je mogoče enostavno zamenjati.	□
Priključki in ostala dodatna oprema									
Kolut za ozemljitveno vrv	34	2.641-741.0						Avtomatski navoj kabla za ozemljitev s približno 6 m ozemljitveno vrvjo in močno prijemalko. Kolut za ozemljitev kabla zanesljivo preprečuje statično polnjenje objekta za čiščenje med pršenjem s suhim ledom. Objekt je ozemljen preko zaščitnega vodnika naprave.	■
Lopata	35	4.321-198.0						Za polnjenje pelet iz suhega ledu v rezervoar naprave Ice Blaster.	□
Y- adapter, dovod zraka	36	2.641-880.0						Y-kos za povezavo cevi za zrak z dvema 1/4 " konektorjema za hitro sprostitev	□
Varnostna oprema									
Zaščitna očala	37	6.321-208.0						Zaščitna očala	□
Zaščitne rokavice	38	6.321-210.0						Zaščitne rokavice v velikosti 10 s profilom proti drsenju ščitijo pred mrazom (kategorija 3 po EN 511, nivo 12X EN 388, nivo 2121).	□
Zaščita sluha	39	6.321-207.0						Učinkovita zaščita za ušesa s povprečno močjo zvoka 35 dB (A) po SNR (Single Number Rating).	□

■ Vključno v dobavo □